



R 400

Prodotto liquido non acido, specifico per impianti da pavimento a base di ammine filmanti, biocidi, agenti alcalinizzanti ed inibitori di corrosione per rame e alluminio. Forma un film protettivo sulle tubazioni, inibisce la formazione di depositi e previene la proliferazione batterica.

Idoneo a risanare impianti vecchi ed ammalorati, scioglie depositi, morchie e ossidi ferrici formati nel tempo e riduce la carica batterica presente nell'acqua del circuito.

Per un migliore risultato si consiglia di pulire prima il circuito dell'impianto con NYTRA CLEAN 300 (impianti nuovi), oppure NYTRA B 700 (impianti vecchi con elevata proliferazione batterica/alghe).

Modalità d'uso

Come inibitore di corrosione

Introdurre nell'impianto 1 litro di prodotto per ogni 100 l di acqua del circuito dell'impianto di riscaldamento. Controllare una volta l'anno che il pH dell'acqua sia tra 8 ed 8,5.

Come risanante

Introdurre nell'impianto 2 litri di prodotto per ogni 100 l di acqua del circuito, lasciare ricircolare a caldo per 6/8 ore e filtrare l'acqua con un filtro defangatore, oppure effettuare degli spurghi di 3/5 minuti reintegrando con acqua pulita e NYTRA R400 fino a che l'acqua diventa limpida. In tal modo vengono ripristinate le ottimali condizioni dell'impianto rendendolo perfettamente efficiente.